



Duo-Touch™

Nejmenší a nejlehčí odolný počítač Tablet PC

BEZDRÁTOVÝ

Rozšiřitelný, modulární návrh, skvělý výkon a pružnost

- EV-DO
- EDGE/GPRS/UMTS/HSDPA
- 802.11 b/g WLAN
- Bluetooth
- Až 3 bezdrátové modemy a GPS současně
- Jsou možné různé kombinace zařízení podle specifických potřeb

ERGONOMICKÝ

Navržen s ohledem na odolnost a mobilitu

- Možno ovládat jednou rukou
- Hmotnost pod 2 kg
- Intuitivní design pro snadné použití

VÝKONNÝ

Dostatek výkonu dnes i v budoucnosti

- Procesor Intel Pentium M 733 – 1.1 GHz
- 512 – 1280 MB DDR2 RAM 533 MHz

ODOLNÝ

Dostatek výkonu kdykoliv a kdekoliv

- Odolnost proti vibracím podle MIL-STD810F, 514.5 a ASTM 4169-99 úroveň II, rozvrh B (transport nákladním vozem)
- Odolnost proti prachu - utěsnění IP-54
- Certifikace pro práci v nebezpečném prostředí - Třída I Oddíl 2
- Odolnost proti nárazům podle MIL-STD810F, 516.5 IV (26 opakovaných pádů z výšky 1 metru na beton pokrytý překližkou)
- Odolnost proti dešti/vodě podle MIL-STD 810F, 506.4 II (postřik vodou o tlaku 40 psi po dobu 10 minut ze všech 6-ti stran)

Itronix přináší bezdrátovou komunikaci a robustnost řady počítačů GoBook do světa Tablet Pc.

Výkonných počítačů Tablet PC je na světě dost. Odolných už méně. Odolný a výkonný zároveň je pouze jeden - Itronix GoBook Duo-Touch.

Lehký a ergonomický GoBook Duo-Touch disponuje dotykovou obrazovkou, již lze ovládat jak aktivním digitizerem, tak přímo dotykem. Samozřejmostí je vysoká odolnost, kterou očekáváte od počítače Itronix.

Díky integrovaným bezdrátovým komunikačním technologiím zahrnujícím EDGE / GPRS / UMTS / HSDPA, EV-DO, WLAN 802.11b/g, Bluetooth třídy II a GPS, je GoBook Duo-Touch schopen připojit se do prakticky jakékoliv bezdrátové sítě. Nabízí tak výkon a flexibilitu potřebné k zajištění produktivity pracovníků v terénu.

Itronix využil nejlepších aspektů technologie Tablet PC a ještě je zdokonalil pro využití v náročných mobilních aplikacích. Itronix GoBook Duo-Touch je díky inovativnímu přístupu Itronixu ke komplexní implementaci na podnikové úrovni ideálním nástrojem v mnoha oborech jako jsou například pojišťovnictví, telekomunikace, bezpečnostní složky a poskytování komerčních služeb.

Je lhostejné, zda se teprve chystáte vybavit váš mobilní tým bezdrátovými výpočetními technologiemi nebo potřebujete doplnit stávající systém, Itronix GoBook Duo-Touch vám zajistí spokojenost po mnoho let.



Specifikace produktu

Velikost:

- Délka: 270 mm
- Šířka: 184 mm
- Tloušťka: 42 mm

Hmotnost:

- Pod 2.0 KG

Procesor/paměť:

- Procesor Intel Pentium M 733 1.1 GHz se 2MB L2 cache
- 512 až 1280MB DDR2 RAM 533 MHz

Ukládání dat:

- Nárazuvzdorně uložený pevný disk 2.5" 40 GB a 80 GB (volitelně vyhřívaný)

Napájení:

- Akumulátor 3200 mAh (40.0Wh) Lithium-Ion
- Volitelný přídatný akumulátor 3600 mAh (40.0Wh) Lithium-Ion

Obrazovka:

- Transmisivní 8.4" SVGA TFT

Ukazovací zařízení:

- Aktivní digitizer a standardní pasivní dotyková obrazovka

Operační systém:

- Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005

Rozhraní:

- Slot PC Card pro (1) kartu typu I nebo II s 32 bitovým rozhraním Card Bus 2.1
- Slot Compact Flash pro (1) kartu typu I nebo II
- Vestavěný konektor RJ-11 a RJ-45 pro integrovaný fax/modem a Ethernet
- (2) USB 2.0 konektory
- 26-pinový konektor pro dok
- Konektory pro externí sluchátka a mikrofon
- Konektor pro přídatnou baterii

Zvuk:

- Interní mikrofon a reproduktor
- PCI Audio podle standardu AC-97

Integrovaná komunikace:

- 56 Kbps V.92 fax/modem
- 10/100/1000 Mbit Base-T Ethernet LAN

Volitelná integrovaná bezdrátová komunikace:

- EV-DO
- EDGE/GPRS/UMTS/HSDPA
- 802.11b/g WLAN
- Bluetooth
- Až 3 bezdrátové modemy a GPS mohou být integrovány současně
- GPS

Klávesy:

- Enter
- Šipka nahoru a dolů
- Escape
- Zabezpečení (sekvence ctrl + alt + del)
- Otočení obrazu (naležato/nastojato)
- Funkční klávesa
- Uspání / Vypnutí
- Vypnutí WLAN/Bluetooth
- Vypnutí veškeré bezdrátové komunikace

Volitelné příslušenství:

- Kancelářský dok s 15-ti pinovým konektorem pro externí monitor
- (2) USB porty a nabíječkou akumulátoru
- Nabíječka do auta
- Dok do auta (volitelně s klávesnicí) zámek, sériovým, USB a externím VGA konektorem
- Pásek pro upevnění na ruku
- Ochranná pouzdra pro systém a příslušenství, s rukojetí nebo popruhem přes rameno
- Mobility XE™ systém pro automatické přepnutí na aktivní komunikační modul

Odolnost:

- Konstrukce rámu a hlavních komponent z hořčíkových slitin
- Rozsah provozních teplot -20° až 60° C (-4° až 140° F)
- Rozsah skladovacích teplot -55° až 75° C (-67° až 167° F)
- Nebezpečné prostředí Třída 1, Oddíl 2
- 26 opakovaných pádů z výšky 1 m na beton pokrytý překližkou - podle MIL-STD 810F, 516.5 IV
- Odolnost proti postříku vodou/deštěm o tlaku až 40 psi po dobu 10-ti minut ze všech 6 stran - podle MIL-STD 810F, 506.4 II
- Utěsnění proti prachu - podle IP-54
- Vibrace - podle MIL-STD 810F, 514.5 a ASTM 4169-99 - transport nákl. vozem úroveň II, rozvrh E
- Minimální teplota pro start systému 0°C bez vyhřívání disku, -20°C s volitelným vyhříváním disku (na externí napájení)
- CE Mark

GENERAL DYNAMICS

Itronix Corporation

USA: 12825 E. Mirabeau Parkway • Spokane Valley, WA 99216 • Tel: +1-800-441-1309, +1-509-624-6600 • Fax: +1-509-626-4203 • Email: sales@gd-computing.com • www.gd-computing.com

Zastoupení pro Českou Republiku a Slovensko:

Krontech CS, s.r.o. Mládežnická 991, 289 12 Sadská • Tel: +420.283.012.402 • Fax: +420.325.595.223 • Email: itronix@4kron.net • www.4kron.net